



# EIGNUNGSZUORDNUNG

## von Gesteinskörnungen und Böden für Bauvorhaben der Sächsischen Straßenbauverwaltung

- aufgrund der regelmäßigen Freiwilligen Fremdüberwachung im System 2+ und der werkseigenen Produktionskontrolle (WPK) von Gesteinskörnungen
- aufgrund der Fremdüberwachung für Schichten ohne Bindemittel gemäß TLG SoB-StB
- aufgrund der Fremdüberwachung von Baustoffgemischen zur Herstellung von Bettungs- und Fugenmaterial gemäß TL Pflaster-StB in Anlehnung an TLG SoB-StB

**Antragsteller:** Steinbruch Oberottendorf GmbH  
 Bischofswerdaer Straße 324  
 01844 Neustadt (Sa.)/ OT Oberottendorf

**Reg.-Nr.:**  
114

**Werk:** Oberottendorf **Gesteinsart:** natürliche Gesteinskörnung/  
 Zweiglimmergranodiorit/ Mikrogabbro

**Prüfstelle:** TU Dresden/ Straßenbaulabor, 01062 Dresden  
**Überwachungs- und Zertifizierungsstelle:** TU Dresden/ Straßenbaulabor/ ÜZ-Stelle, 01062 Dresden  
**NB 1535**

**Prüfstelle TL G SoB-StB:** TU Dresden/ Straßenbaulabor, 01062 Dresden

**Prüfzeugnisnummer:** 01/ 04 20      02/ 51 20      03/ 80 20      vom: 24.07.2020  
 02/ 50 20      02/ 76 20

**Korngruppe/ Lieferkörnung:** Füller, 0/2, 0/3, 0/5, 0/8, 1/3, 2/5, 5/8, 5/16, 5/22, 8/11, 11/16, 16/22, 16/32, 22/32, 0/32, 0/45

**Probenahme durch:** die Prüfstelle      am: 29.06.2020  
 im Beisein von Vertretern des Lieferwerkes/ WPK      14.07.2020

landesspezifische Anforderungen erfüllt für:				Verwendungszweck/ Bauklassen/ Belastungsklassen	
BB	X	SN	X	ST	TH
	X		X		
				Bkl. SV, I-III	
				Bkl. IV-VI	
				Bk100 – Bk1,8	
				Bk1,0 – Bk0,3	
<b>Bezeichnung neu - alt</b>	<b>Korngruppe/ Lieferkörnung</b>		auf der Grundlage von: Angaben in den Leistungserklärungen sowie TL Gestein-StB 04/18, TL SoB-StB 04/07, TL Pflaster-StB 06/15, ZTV Pflaster-StB 06, TL Asphalt-StB 07/13, ZTV Asphalt-StB 07/13, ZTV BEA-StB 09/13, TL Beton-StB 07, ZTV Beton-StB 07		
Füller	Füller		AC T, AC B, AC D, SMA, MA	AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA	
fGK - Brechsand	0/2		AC T, AC B, AC D, SMA, MA	AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA	
GKG- Brechsand-Splitt gemäß ZTV BEA-StB 09/13	0/3		DSK nur BK1,8 (6)	DSK (6)	
	0/5, 0/8		DSK (5), (6)	DSK (5), (6)	
GKG - Brechsand-Splitt gemäß TL Pflaster-StB 06/15, ZTV Pflaster-StB 06	0/8 (4)		Bett-M	Bett-M	
	0/5		AC T	AC T, AC TD	
gGK - Edelsplitt	1/3-f <sub>0,5</sub>		Abstreumaterial		
	2/5, 5/8, 8/11, 11/16, 16/22		AC T, AC B, AC D, SMA, MA	AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA	
	5/8-Sl <sub>15</sub>		PA (1)	-	
	2/5-f <sub>0,5</sub> /Sl <sub>20</sub> , 5/8-f <sub>0,5</sub> /Sl <sub>20</sub> , 8/11-f <sub>0,5</sub> /Sl <sub>20</sub>		OB	OB	
gGK - Splitt	16/32, 22/32		AC T	AC T	
	5/16, 5/22		AC T	AC T, AC TD	
GKG – Brechkorngemische für Frostschuttschichten	0/32-UF <sub>5</sub> , 0/45-UF <sub>5</sub>		FSS (3)	FSS (3)	
	0/32-UF <sub>3</sub> (2), 0/45-UF <sub>3</sub> (2),		FSS	FSS	
GKG – Brechkorngemische für Schottertragschichten	0/32, 0/45		STS	STS	
	0/32STS <sub>uB</sub> (2)		STS <sub>uB</sub>	-	

PSV angegeben 54 (aus der aktuellen Fremdüberwachung)  
 PSV angegeben 54 (Herstellerangabe gem. Leistungserklärung)

**Bemerkungen:**

- (1) ohne Berücksichtigung der erhöhten Anforderungen gemäß „Merkblatt für Asphalttschichten aus offenporigem Asphalt“ Ausgabe 2013
- (2) unter Verwendung von Natursand 0/2 aus dem Kieswerk Ottendorf-Okrilla GmbH & Co. KG
- (3) Wenn Grundwasser in Planumshöhe aufsteigen kann, ist Tabelle 1 der TL SoB-StB 04/07 zu beachten.
- (4) Der Nachweis der Filterstabilität gemäß ZTV Pflaster-StB 06 ist im Zuge der aktuellen Baumaßnahme zu erbringen.
- (5) Die Gesteinskörnungen > 4 mm entsprechen hinsichtlich Kornform der Kategorie Sl<sub>20</sub>; gemäß ZTV BEA-StB 09/13 sind die Anforderungen an die Kornform Sl<sub>15</sub> oder Sl<sub>20</sub> aufgrund regionaler Erfahrungen in der Leistungsbeschreibung festzulegen.
- (6) Die optimale Zusammensetzung des Asphaltes ist im Rahmen des Eignungsnachweises gemäß ZTV BEA-StB 09/13 zu ermitteln.

**Abkürzungen für Verwendungszweck siehe Rückseite**

Die Eignungszuordnung vom 02.06.2020 wird hiermit  
 aufgehoben     ergänzt     verlängert.

Diese Zuordnung verliert ihre  
 Gültigkeit spätestens am 29.02.2021

Zwischenzeitliche Änderungen bleiben vorbehalten.  
 Anfragen unter: LIST GmbH, Frau Reisdorf  
 Tel.: 037207 832-233  
 E-Mail: [kirsten.reisdorf@list.srnwa.sachsen.de](mailto:kirsten.reisdorf@list.srnwa.sachsen.de)

Hainichen, den 21.09.2020

Dr.-Ing. Lerch  
 Bereichsleiter Straßenbautechnik/ Labor

**LIST** LIST Gesellschaft für Verkehrswesen und ingenieurtechnische Dienstleistungen mbH  
 Abteilung 2  
 Ernst-Thälmann-Straße 5, 09661 Hainichen

## Abkürzungen für den Verwendungszweck:

fGK	=	feine Gesteinskörnung nach TL Gestein-StB
gGK	=	grobe Gesteinskörnung nach TL Gestein-StB
GKG	=	Gesteinskörnungsgemisch nach TL Gestein-StB

### Anwendungsbereich Schichten ohne Bindemittel

SoB	=	Schichten ohne Bindemittel
DoB	=	Deckschichten ohne Bindemittel
ToB	=	Tragschichten ohne Bindemittel
FSS	=	Frostschuttschicht
STS	=	Schottertragschicht
STSuB	=	Schottertragschicht unter Betondecken
KTS	=	Kiestragschicht
SfM	=	Schicht aus frostunempfindlichem Material

### Anwendungsbereich Pflasterdecken und Pflasterbeläge

Bett-M	=	Bettungsmaterial
Fug-M	=	Fugenmaterial

### Anwendungsbereich Asphalt und Oberflächenbehandlungen

AC T	=	Asphalttragschicht
AC TD	=	Asphalttragdeckschicht
AC B	=	Asphaltbinder
AC D	=	Asphaltbeton für Asphaltdeckschichten
SMA	=	Spittemastixasphalt
MA	=	Gussasphalt
PA	=	Offenporiger Asphalt
DSK	=	Dünne Asphaltdeckschichten in Kaltbauweise
OB	=	Oberflächenbehandlung

### Anwendungsbereich Fahrbahndecken aus Beton und Schichten mit hydraulischem Bindemittel

V	=	Verfestigung
HGT	=	Hydraulisch gebundene Tragschicht
BTS	=	Betontragschicht
U	=	Unterbeton
O	=	Oberbeton
O WB	=	Oberbeton - Waschbeton

NB-Nr.	=	Notified body-Nr.
Bkl.	=	Bauklasse
Bk	=	Belastungsklasse

### Verteiler:

1. Ausfertigung für den Antragsteller
2. Ausfertigung für die Prüfstelle
3. Ausfertigung für die LIST Gesellschaft für Verkehrswesen und ingenieurtechnische Dienstleistungen mbH
4. Ausfertigung für den **BAU-ZERT e.V.**  
**Frau Lindner**  
**Paradiesstraße 208**  
**12526 Berlin**  
*(nur Mitgliedsunternehmen)*