



EIGNUNGSZUORDNUNG

von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für Bauvorhaben der sächsischen Straßenbauverwaltung

- aufgrund der regelmäßigen Freiwilligen Fremdüberwachung im System 2+ und der werkseigenen Produktionskontrolle (WPK) von Gesteinskörnungen
- aufgrund der Fremdüberwachung für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel gemäß TLG SoB-StB
- aufgrund der Fremdüberwachung von Baustoffgemischen zur Herstellung von Bettungs- und Fugenmaterial gemäß TL Pflaster-StB in Anlehnung an TLG SoB-StB

Antragsteller: Steinbruch Oberottendorf GmbH
 Bischofswerdaer Straße 324
 01844 Neustadt (Sa.)/ OT Oberottendorf

Reg.-Nr.:
114

Werk: Oberottendorf **Gesteinsart:** natürliche Gesteinskörnung/
Zweigliedriger Granodiorit/ Mikrogabbro

Prüfstelle: TU Dresden/ Straßenbaulabor, 01062 Dresden
Überwachungs- und Zertifizierungsstelle: TU Dresden/ Institut für Stadtbauwesen/ Zertifizierungsstelle, 01062 Dresden
Prüfstelle TL G SoB-StB: TU Dresden/ Straßenbaulabor, 01062 Dresden

Prüfzeugnisnummer: 01/ 07 22 02/ 39 22 02/ 58 22 vom: 03.08.2022
 02/ 38 22 02/ 57 22 02/ 59 22

Korngruppe/ Lieferkörnung: Füller, 0/2, 0/3, 0/5, 0/8, 1/3, 2/5, 5/8, 5/16, 5/22, 5/32, 5/45, 8/11, 11/16, 16/22, 16/32, 22/32, 0/32, 0/45
Probenahme durch: die Prüfstelle im Beisein von Vertretern des Lieferwerkes und der WPK-Prüfstelle am: 01.06.2022
 05.07.2022

landesspezifische Anforderungen erfüllt für:					
BB	X	BE	X (7)	SN	X
		ST		TH	

Verwendungszweck/ Bauklassen/ Belastungsklassen	
Bkl. SV, I-III	Bkl. IV-VI
Bk100 – Bk1,8	Bk1,0 – Bk0,3

Bezeichnung neu - alt	Korngruppe/ Lieferkörnung	auf der Grundlage der Angaben in den Leistungserklärungen und Sortenverzeichnissen sowie TL Gestein-StB 04/18, TL SoB-StB 20, TL Pflaster-StB 06/15, ZTV Pflaster-StB 20, TL Asphalt-StB 07/13, ZTV Asphalt-StB 07/13, ZTV BEA-StB 09/13, TL Beton-StB 07, ZTV Beton-StB 07	
Füller	Füller	AC T, AC B, AC D, SMA, MA	AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA
fGK - Brechsand	0/2	AC T, AC B, AC D, SMA, MA	AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA
GKG - Brechsand-Splitt	0/5	AC T	AC T, AC TD
GKG - Brechsand-Splitt gemäß ZTV BEA-StB 09/13	0/3-DSK	DSK (2) nur für Bk1,8	DSK (2)
	0/5-DSK, 0/8-DSK	DSK (2)	DSK (2)
GKG - Brechsand-Splitt gemäß TL Pflaster-StB 06/15, ZTV Pflaster-StB 20	0/5 (3), 0/8 (3)	Bett-M, Fug-M	Bett-M, Fug-M
gGK - Splitt	1/3-f _{0,5}	Abstreumaterial	
	2/5, 5/8, 8/11, 11/16, 16/22	AC T, AC B, AC D, SMA, MA	AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA
	5/8-SI ₁₅	PA (1)	-
	2/5-f _{0,5} /SI ₂₀ , 5/8-f _{0,5} /SI ₂₀ , 8/11-f _{0,5} /SI ₂₀	Bauverfahren Anspritzen und Abstreuen, Oberflächenbehandlungen	
	16/32, 22/32	AC T	AC T
gGK - Splittgemisch	5/16, 5/22	AC T	AC T, AC TD
gGK - Splitt-Schotter	5/32, 5/45	SoB	SoB
GKG - Brechkorngemische für Frostschuttschichten	0/32-UF5, 0/45-UF5	FSS (5)	FSS (5)
	0/32-UF3 (4), 0/45-UF3 (4)	FSS	FSS
GKG - Brechkorngemische für Schottertragschichten	0/32-UF5, 0/45-UF5	STS (6)	STS (6)
	STSuB 0/32-UF3 (4)	STSuB	-

PSV angegeben 56 (aus der aktuellen Fremdüberwachung)
 PSV angegeben 54 (Herstellerangabe gem. Leistungserklärung)

Abkürzungen für Verwendungszweck siehe Rückseite

Bemerkungen:

Die Eignungszuordnung vom 20.04.2022 wird hiermit
 aufgehoben ergänzt verlängert.

- (1) ohne Berücksichtigung der erhöhten Anforderungen gemäß „Merkblatt für Asphalttschichten aus offenporigem Asphalt“ Ausgabe 2013
- (2) Die optimale Zusammensetzung des Asphaltes ist im Rahmen des Eignungsnachweises gemäß ZTV BEA-StB 09/13 zu ermitteln.
- (3) Der Nachweis der Filterstabilität gemäß ZTV Pflaster-StB 20 Abschnitt 2.3.1 bzw. 2.3.2 ist im Zuge der aktuellen Baumaßnahme zu erbringen.
- (4) unter Verwendung von Natursand 0/2 aus dem Kieswerk Ottendorf-Okrilla GmbH & Co. KG (Liste SN Reg.-Nr.: 65)
- (5) Wenn Grundwasser in Planumshöhe aufsteigen kann, ist Tabelle 4 der TL SoB-StB 20 zu beachten.
- (6) Wenn Grundwasser in Planumshöhe aufsteigen kann und die Schottertragschicht unmittelbar auf dem Planum aufliegt, ist Tabelle 8 der TL SoB-StB 20 zu beachten
- (7) gilt nicht für die Baustoffgemische für Schichten ohne Bindemittel

Diese Zuordnung verliert ihre
 Gültigkeit spätestens am 01.02.2023

Zwischenzeitliche Änderungen bleiben vorbehalten.

Anfragen unter: LIST GmbH, Frau Reisdorf

Tel.: 037207 832-233

E-Mail: kirsten.reisdorf@list.smwa.sachsen.de

Hainichen, den 23.08.2022

Hügel
 Stellv. Bereichsleiterin
 Straßenbautechnik/ Labor

LIST LIST Gesellschaft für Verkehrsplanung
 und ingenieurtechnische
 Dienstleistungen mbH
 Abteilung 2
 Ernst-Thälmann-Straße 5, 09661 Hainichen

Abkürzungen für den Verwendungszweck:

fGK	=	feine Gesteinskörnung nach TL Gestein-StB
gGK	=	grobe Gesteinskörnung nach TL Gestein-StB
GKG	=	Gesteinskörnungsgemisch nach TL Gestein-StB

Anwendungsbereich Schichten ohne Bindemittel

SoB	=	Schichten ohne Bindemittel
DoB	=	Deckschichten ohne Bindemittel
ToB	=	Tragschichten ohne Bindemittel
FSS	=	Frostschuttschicht
STS	=	Schottertragschicht
STSuB	=	Schottertragschicht unter Betondecken
KTS	=	Kiestragschicht
SfM	=	Schicht aus frostunempfindlichem Material

Anwendungsbereich Pflasterdecken und Pflasterbeläge

Bett-M	=	Bettungsmaterial
Fug-M	=	Fugenmaterial

Anwendungsbereich Asphalt und Oberflächenbehandlungen

AC T	=	Asphalttragschicht
AC TD	=	Asphalttragdeckschicht
AC B	=	Asphaltbinder
AC D	=	Asphaltbeton für Asphaltdeckschichten
SMA	=	Splittmastixasphalt
MA	=	Gussasphalt
PA	=	Offenporiger Asphalt
DSK	=	Dünne Asphaltdeckschichten in Kaltbauweise
OB	=	Oberflächenbehandlung

Anwendungsbereich Fahrbahndecken aus Beton und Schichten mit hydraulischem Bindemittel

V	=	Verfestigung
HGT	=	Hydraulisch gebundene Tragschicht
BTS	=	Betontragschicht
U	=	Unterbeton
O	=	Oberbeton
O WB	=	Oberbeton - Waschbeton

NB-Nr.	=	Notified body-Nr.
Bkl.	=	Bauklasse
Bk	=	Belastungsklasse

Verteiler:

1. Ausfertigung für den Antragsteller
2. Ausfertigung für die Prüfstelle
3. Ausfertigung für die LISt Gesellschaft für Verkehrswesen und ingenieurtechnische Dienstleistungen mbH
4. Ausfertigung für den **BAU-ZERT e.V.**
Frau Lindner
Paradiesstraße 208
12526 Berlin
(nur Mitgliedsunternehmen)