

Sortenverzeichnis

Baustoffgemische nach TL Pflaster - StB 06 / 2015

Pro Stein GmbH & Co. KG Stolpener Str. 15 01877 Bischofswerda	Werk: Oberottendorf Bischofswerdaer Str. 324 01844 Neustadt/Sa. OO Blatt 1/1	1535	Datum : 2019-07-25
			Petrographischer Typ: Granodiorit/Lamprophyr

Sortenverzeichnis

Beschreibung der Korngruppen

Sortennummer	441150	450850	451050
Korngruppe	Fuge 0 / 5	Bettung 0 / 5	Bettung 0 / 8
Kornrohddichte in Mg/m ³	2,68 - 2,75		
Korngrößenverteilung	OC ₉₀		
Min. Gehalt an Feinanteilen	,LF ₂	,LF _{NR}	
Max. Gehalt an Feinanteilen	UF ₉	UF ₅	
Kornform	SI ₅₀		
Anteil an gebrochenen Oberflächen	C _{90/3}		
Fließkoeffizient	E _{CS35}		
Wasseraufnahme	WA _{cm} 0,5		
Widerstand gegen Zertrümmerung	SZ ₁₈		

Art.Nr.	Sorte	0,063	0,5	1	2	4	5,6	8	Kategorie
441150	Fuge 0/5	2 - 9			30 - 75		90 - 99	100	GU,F
450850	Bettung 0/5	≤ 5			30 - 60		90 - 99	100	GU,B
451050	Bettung 0/8	≤ 5			30 - 75	50 - 90		90 - 99	GU